

# AUTOMATIZADOR CORREDIZO DE HUSILLO DF



APLICACIÓN:



RESIDENCIAL

JETFLEX

MODELO:	DF JETFLEX
Alimentación	127 V - 220 V
Motor	Trifásico
Peso del portón	450 kg
Relación de Reducción	2:30
Tiempo de apertura / cierre (1 metro)*	3 segundos
Ciclos/Hora	70
Frecuencia de salida	200 Hz (Máxima)
RPM	5800 (Máxima)
Capacitor	-
Tipo de fin de carrera	Híbrido (Analogico y Digital)
Diámetro del husillo	5/8"
Paso del husillo	60 mm
Número de entradas del husillo	5
Engranaje (material)	Nylon
Perfil (material)	Aluminio
Longitud del accionamiento (Metros)	2.5 hasta 6

\*La velocidad puede variar conforme el tamaño, el peso, las condiciones de conservación del portón, y los ajustes de deceleración.

## VENTAJAS PRINCIPALES:

- MONTAJE A TECHO
- NO OCUPA ESPACIO A LOS LADOS DEL PORTÓN
- INDICADO PARA GARAJES CON POCO ESPACIO LATERAL
- DISPONIBLE EN LA VERSIÓN JETFLEX
- PARA PORTONES CON HOJAS CON LARGO MÁXIMO DE HASTA 6 METROS

