

# HARD WORKING 2500



SUGESTÕES DE APLICAÇÃO:



NUEVO

| MODELO:                                    | DZ 2500 JETFLEX HARD WORKING  | DZ 2500 JETFLEX BRUSHLESS HARD WORKING |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Alimentação                                | 127 V / 220 V                 | 127 V / 220 V                          |
| Motor                                      | Trifásico                     | Brushless DC                           |
| Peso do portão                             | 2500 Kg                       | 2500 Kg                                |
| Redução                                    | 1:50                          | 1:50                                   |
| Tempo de abertura/ fechamento (3 metros)** | 5 s                           | 8 s                                    |
| Quantidade de ciclos/hora                  | 150                           | 170 (INTENSO)                          |
| Frequência de saída                        | 200 Hz (máxima)               | -                                      |
| Rotação do motor (RPM)                     | 5800 (máxima)                 | 3500 (máxima)                          |
| Fim de curso                               | Híbrido (analógico e digital) | Híbrido (analógico e digital)          |
| Engrenagem externa                         | Z17 em alumínio               | Z17 em alumínio                        |
| Coroa Interna                              | Nylon                         | Nylon                                  |

\*La velocidad puede variar conforme el tamaño, el peso, las condiciones de conservación del portón, y los ajustes de deceleración.

