

# IND



APLICACIÓN:



NUEVO



NUEVO



MODELO:	DZ IND 1.2 JETFLEX BRUSHLESS	DZ IND 1.7 JETFLEX BRUSHLESS	DZ IND 2.2 JETFLEX BRUSHLESS ROBUST
Alimentación	127 V - 220 V	127 V - 220 V	127 V - 220 V
Motor	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC
Peso del portón	1200 kg	1700 kg	2200 kg
Relación de Reducción	1:40	1:40	1:40
Tiempo de apertura / cierre (3 metros)**	5 segundos	5 segundos	5 segundos
Ciclos/Hora	60 (INTENSIVO)	100 (INTENSIVO)	120 (INTENSIVO)
RPM	4500 (Máxima)	4500 (Máxima)	4500 (Máxima)
Tipo de fin de carrera	Híbrido (Analogico y Digital)	Híbrido (Analogico y Digital)	Híbrido (Analogico y Digital)
Piñon externo (material)	Z17 en aluminio	Z17 en aluminio	Z17 en aluminio
Engranaje interna (material)	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal	Nylon con base de metal

\*El término "Condominio" se refiere a: urbanización cerrada (del inglés gated community), ciudadela cerrada o privada, barrio cerrado o privado, country, colonia privada (en México), urbanización privada (en Venezuela) etc.

\*\*La velocidad puede variar conforme el tamaño, el peso, las condiciones de conservación del portón, y los ajustes de deceleración.

